

Scherenbühne SB 220




| ES2212E | |
|---|--------------------|
| Typwert | 750 kg |
| Traglast, ausgefahren | 750 kg |
| Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich) | 2/2 |
| Arbeitshöhe | 22 m |
| Plattformhöhe | 20 m |
| Laustränge | 4,72 m |
| Laustränge | 1,25 m |
| Laustränge (abgeklappt) | 3,82 m |
| Transporthöhe (abgeklappt) | 2,59 m |
| Plattformauszugaussparung (Längsbreit) | 4,26 x 1,39 m |
| Plattformauszugaussparung | 1,8 m |
| Sicherheitsabstand | 25 cm |
| Sicherheitsabstand | 25 cm |
| Stützweite | 3,18 m |
| Wendehöhe (Innen) | 0,5 m |
| Wendehöhe (Außen) | 2,5 m |
| Fahrerlos | 483220Ah (3,3kWh) |
| Hubleistung | 2489000,900W |
| Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,5 km/h |
| Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren) | 0,5 km/h |
| Batterie | 48V3220Ah (3,3kWh) |
| Maximales Betriebsmoment | 48V3220Ah |
| Stufengleichheit | 25% |
| Min. zulässige Neigung | 1:100 |
| Non-Marking Reifen | 230/10 - 22 |
| Gewicht (EZ) | 12.350 kg |



Standardrollen Stützen



Sicherheitsabstand



www.magnum.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Informationszwecken und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Gerätedaten:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| max. Arbeitshöhe in m ca.: | 22,0 |
| max. Plattformhöhe in m ca.: | 20,0 |
| Abmessung (L x B x H) in m ca.: | 4,72 x 1,25 x 3,82 (2,99) |
| Plattformausschub in m ca.: | 1,80 |
| max. Tragkraft in kg ca.: | 750 |
| Eigengewicht in kg ca.: | 12.350 |
| Antrieb: | Batterie |
| Einsatz: | Innen & Außen |
| Reifen abriebfrei: | Ja |

Mietpreise:

Hinweis: Preis bitte anfragen!
Anfrage